

MasterRheobuild[®] 878K

Водопонижающая добавка к бетону (суперпластификатор) для получения реопластиичного, хорошо закачиваемого бетона с ранним набором сил прочности.

ОПИСАНИЕ

MasterRheobuild 878K представляет собой добавку к бетону, не содержащую хлорида, специально разработанную для придания бетону реопластиичных характеристик.

Добавка создает легко текучий, но в тоже время не имеющий отторжения бетон с высокими рабочими характеристиками.

MasterRheobuild 878K - готовая к применению жидккая добавка, которая добавляется в бетон вместе с водой для смешивания. Пластифицирующий эффект водопонижения будет выше, если добавка вводится в увлажненный бетон, после добавления 50-70% воды для смешивания. Добавление MasterRheobuild 878K к сухим наполнителям или цементу не рекомендуется!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:	Коричневый
Консистенция:	Жидкая
Плотность:	$1,13 \pm 0,02 \text{ г/см}^3$
Содержание ионов хлора:	< 0,01%

УПАКОВКА

MasterRheobuild 878K поставляется в IBC контейнерах по 1000кг, в бочках по 100кг и на разлив.

СОВМЕСТИМОСТЬ

MasterRheobuild 878K полностью совместим со всеми типами цементов и воздухововлекающими реагентами, отвечающим стандартам: ASTM C-494 A-F и EN 934-2.

РАСХОД

Рекомендуемый расход на 100 кг цемента: 0,8 - 1,4 кг добавки MasterRheobuild 878K.

Все указанные дозировки могут изменяться путем проведения экспериментов в бетонных лабораториях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для товарного бетона и заливаемых бетонных конструкций;
- В местах с напряженной арматурой и для закачиваемых бетонов;
- Нет риска отторжения и растекания по поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

MasterRheobuild 878K обладает следующими преимуществами:

- При низкой дозировке, добавка работает, как простой пластификатор, при высокой дозировке добавка работает как суперпластификатор;
- Увеличение рабочих характеристик бетона;
- Ранний набор сил прочности;
- Легкость закачивания;
- Водонепроницаемость.



MasterRheobuild® 878K

ХРАНЕНИЕ

MasterRheobuild 878K необходимо хранить в складских условиях, где температура не опускается ниже 0°C.

Если материал замерз, разморозьте его при температуре + 30°C, и агитируйте до полного восстановления. Срок хранения материала составляет около 12 месяцев.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

ASTM S 494 A, B и D.

Телефон: +7 775 007 10 55 Сайт: <https://optimus-kz.com/>

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибуторов.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.
