

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sika Separol®-266

Смазка для бетонных форм и опалубки (на строительной площадке и ЖБИ)

Описание

Sika Separol®-266- это жидкость готовая к применению для смазывания опалубок и форм, на основе минеральных масел, которое облегчает отделение стальной, пластмассовой и деревянной форм после заливки бетона, способствует получению бетона с ровной поверхностью.

Область применения

- Используется для предотвращения схватывания различных (деревянных, стальных, пластмассовых и пр.) форм с залитым в них бетоном.

Особенности

- Обеспечивает быстрое и легкое отделение форм от бетона.
- Продлевает сроки эксплуатации форм.
- Уменьшает количество пустот на поверхности бетона, возникающих вследствие воздушных пузырей.
- Способствует получению чистого и ровного бетона.

Расход

Меняется в зависимости от вида формы и шероховатости поверхности, В деревянных и стальных формах - одним литром можно смазать от 25 до 40 квадратных метров поверхности. При отрицательных температурах расход может быть повышен.

Хранение

Не требует создания специальных условий для хранения. Продукт не теряет свойств при высокой температуре (от 0°C до + 70 °C) Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке - 2 года.

Нанесение

Sika® Separol®-266 - наносится на поверхность опалубки методом распыления или щеткой

Технические характеристики

Внешний вид:	Масленистая прозрачная жидкость коричневого цвета.
Плотность:	0,910 ± 0,02
Температура вспышки:	не менее 95 °C
Показатель pH:	4 - 6

Упаковка

30 и 210- литровые бидоны

Телефон: +7 775 007 10 55 Сайт: <https://optimus-kz.com/>