

MASTER[®]
BUILDERS
SOLUTIONSIN
CENTRAL ASIA IS NOW PART OF Sika

BUILDING TRUST

Master Finish CLN 850

Жидкое чистящее средство от остатков бетона или цемента для миксеров и других поверхностей

Описание продукта

MasterFinish CLN 850 является готовым для использования жидким моющим средством для миксеров бетонных грузовиков. Он был разработан для экономии и безопасной очистки поверхностей от застывшего бетона. MasterFinish CLN 850 является уникальной жидкой формулой на основе технологии органической соли, она выступает как сильная кислота, но не коррозионной для кожи и большинства металлов.

Свойства и преимущества

- Быстрое и эффективное удаление бетона и всех остатков на основе цемента.
- Заменяет опасные кислоты, обычно используемые в бетонной промышленности готовых смесей, на безопасные материалы.
- Преимущество над всеми «кислотозамещающими» продуктами.
- Очень низкий уровень запаха и отсутствие дыма.
- MasterFinish CLN 850 на 98% менее коррозиен к стальным поверхностям по сравнению с 33% соляной кислотой.
- Уникальные моющие свойства обеспечивают чистоту поверхности.
- Существенное снижение коррозии вызванной от чистящих средств.

Фасовка

MasterFinish CLN 850 доступен в 25-литровых емкостях, 210-литровых бочках и 1000-литровых IBC.

Приложение

- MasterFinish CLN 850 заменяет опасную соляную и другие промыленные кислотные составы безопасной альтернативой.
- MasterFinish CLN 850 предназначен для удаления брызг бетона и остатков цементной пыли с транспортных средств и со всех других поверхностей, обычно встречающихся в

промышленности по производству готовых бетонных смесей, включая бетономешалки, разравниватели уровня и бетононасосы.

- MasterFinish CLN 850 становятся активными только при воздействии его на определенный остаток в отличие от обычных кислот, которые сразу же высвобождают всю имеющуюся активность.
- Проблемы с гигиеной труда и безопасностью, связанные с использованием опасных кислотных составов, значительно снижаются при использовании MasterFinish CLN 850

Технические характеристики

Физическая фаза: Жидкая при 25 °C

Цвет	Желто-зеленый
Запах	Без запаха
pH	±1 при 25°C для неразбавленной жидкости
Точка кипения	± 90°C
Точка возгорания	Не горючий материал
Плотность	±1.06 g/cm ³
Растворимость	Полностью растворим в воде
Другие данные	Реакция с металлами
	Сталь при 20°C - незначительно
	Аллюминий при 20°C - незначительно
	Аллюминий при 55°C - >6.255 мм в год

Процедура применения

Ежедневная чистка:

Развести однокомпонентный • MasterFinish CLN 850 с 1 частью воды. Нанесите на влажную поверхность, оставьте на 2 минуты, затем отсоедините шланг.

Сильное накопление цемента или бетонных остатков:



MASTER[®]
BUILDERS
SOLUTIONS

IN
CENTRAL ASIA

IS NOW
PART OF Sika

BUILDING TRUST

Master Finish CLN 850

1. Используйте MasterFinish CLN 850 аккуратно. Не разбавляйте.
2. Предварительно смочите чашу мешалки.
3. Равномерно нанести на поверхность мягкой кистью.
4. Оставьте на 2 минуты.
5. Смыть водой под высоким давлением.

Примечания:

Технический контроль -Установите бутылку для промывки глаз или фонтан на или около рабочей зоны.

Средства индивидуальной защиты - респираторные: обычно не требуется. Не дышать аэрозолями (туманами)

Средства индивидуальной защиты - руки: наденьте ПВХ или резиновые перчатки. Проверяйте регулярно на целостность.

Средства индивидуальной защиты - глаза: надевайте плотно прилегающие защитные очки или защитную маску.

Средства индивидуальной защиты - кожа и тело: носить спецодежду и защитные ботинки.

Хранение

MasterFinish CLN 850 следует хранить в оригинальной упаковке в прохладном, сухом, Гигиенические меры - Мойте руки перед едой или питьем.

хорошо проветриваемом месте, вдали от источников возгорания, тепла или пламени. Защищать от прямых солнечных лучей. Хранить в защищенном от замерзания помещении. MasterFinish CLN 850 имеет срок годности 12 месяца.

Меры предосторожности

Для полной и подробной информации по мерам предосторожности обращайтесь к описанию материала (MSDS) или к местному представителю MBS CA.

Телефон: +7 775 007 10 55 Сайт: <https://optimus-kz.com/>

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибуторов.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.